

Miele

PROFESSIONAL

Descriptif :

- **Capacité 6,5 kg de linge sec**
- Rendement : 32,5 kg/jour
- Volume du tambour 59 l
- Superessorage à vitesse variable jusqu'à **1400 t/min**
- **Facteur g 526**
- Humidité résiduelle : 49 %
- Chauffage **électrique**
- Diamètre du tambour 480 mm
- Branchement électrique : 2 N AC 400 V 50 Hz
- Puissance de raccordement : 5.5 kW, 2 x 16 A
- Puissance de chauffe : 5.3 kW
- Commutable AC 230 V 50 Hz

- **Tambour à structure alvéolée HYDROGLISS**
- Programmation électronique "**Profitronic L**"
- **Programmes personnalisés aux besoins de l'utilisateur avec accès direct par touches aux programmes les plus utilisés**
- Affichage digital de la température sélectionnée et de la durée du programme
- **Contrôle de température permanent par sonde électronique**
- Affichage digital de la température sélectionnée et de la durée du programme
- **Moteur asynchrone** (convertisseur de fréquence) pour une longévité accrue
- Boîte à produits en façade à 3 compartiments pour produits de pré lavage, lavage et assouplissant textile
- Construction robuste : façade , dessus et parois latérales en acier inoxydable, châssis en acier galvanisé
- Stabilisation de l'ensemble axe tambour par amortisseurs hydrauliques
- **Vidange par pompe**
- Possibilité de raccordement à des pompes doseuses externes
- Possibilité de raccordement à un monnayeur



Lave-linge

LAVE-LINGE 6,5 KG

PW 6065 LP PROFITRONIC L PLUS

Code article : **51.6065.03**

Dimensions / Poids :

Longueur :	595	mm
Profondeur :	715	mm
Hauteur :	850	mm
Volume :	0.36	m ³
Poids Net :	112.5	Kg